



SCHEIDT&BACHMANN TUBS

Iskustvo i tehnologija za budućnost

**Mjerni uređaj za
AdBlue**



SCHEIDT&BACHMANN TUBS  

Dolenica 20, Donji Stupnik, 10250 Lučko, Republika Hrvatska
telefon: 00385 1 65 31 139, 00385 1 65 30 679
telefaks: 00385 1 65 31 138 • email: sb-t@zg.t-com.hr

www.scheidt-bachmann-tubs.hr

Oznake za narudžbu

ZS AdBlue1 TM	Simplex uređaj s obostranim pristupom vozila
ZS AdBlue 1/1 D TM	Simplex uređaj s jednostranim pristupom vozila sa desne strane
ZS AdBlue 1/1L TM	Simplex uređaj s jednostranim pristupom vozila sa lijeve strane

Tehničke karakteristike

Maksimalni protok	40 lit/min
Minimalni protok	4 lit/min
Radni protok	40 lit/min
Minimalna dozvoljena količina mjerenja	2 lit
Osnovni obujam mjerila	500 cm ³
Mjerljivi medij	AdBlue (otopina uree)
Radna temperatura okoline	-20°C do + 50°C
Najveći radni tlak	5 bar
Najmanji radni tlak	1 bar
Nominalni otvor	DN 25
Najveća dozvoljena pogreška	+/-0,5 %
Hidraulika	<ul style="list-style-type: none">• potopljena pumpa ALANOL tip VN ¾• volumetar četveroklipni sa impulsnim davačem IG 10
Istakačko crijevo	Elaflex Fluorline FL 16 ili LPG 16
Istakački pištolj	Elaflex ZVA AdBlue
Brojilo	Elektronsko S&B T 20 sa integriranom napajačkom jedinicom Interna komunikacija CAN-BUS
Povezivanje:	RS 485 V 11, T02, IFSF-LON, FA litražni impulsi
Jakostrujni modul:	L3/1 sa kontrolom pumpe, el.magnetskih ventila i svjetlosne signalizacije
Displeji:	LED (prosvjetljeni LCD) programibilan sa 17 znamenkastim prikazom: <ul style="list-style-type: none">• 6 mjesta za prikaz ukupne cijene• 6 mjesta za prikaz izdane količine• 5 mjesta za prikaz jedinične cijene
Elektro oprema	Grijač 200W 230V 200°C
Kućište	Termički izolirano kućište radi očuvanja kvalitete AdBlue otopine (na nižim temperaturama dolazi do razlaganja otopine na sastavne dijelove)

SCHEIDT&BACHMANN TUBS

