



SCHEIDT&BACHMANN TUBS

Iskustvo i tehnologija za budućnost



SERIJA MZ KOMBINIRANI

**Mjerni uređaji
za istakanje
auto plina
LPG-GPL**



SERIJA ZSM

SCHEIDT&BACHMANN TUBS



Dolenica 20, Donji Stupnik, 10250 Lučko, Republika Hrvatska
telefon: 00385 1 65 31 139, 00385 1 65 30 679
telefaks: 00385 1 65 31 138 • email: sb-t@zg.t-com.hr

www.scheidt-bachmann-tubs.hr

Serija ZSM

ZS2401M LPG
ZS2401M /1 D LPG
ZS2401M /1 L LPG
ZS2402M LPG
ZS....LPG PS

Oznake za narudžbu

simplex uređaj s obostranim pristupom vozila
simplex uređaj s jednostranim pristupom vozila s desne strane
simplex uređaj s jednostranim pristupom vozila s lijeve strane
duplex uređaj s obostranim pristupom vozila
sa pre set tipkovnicom

Serija MZ Kombinirani

MZ 6...H + 1xLPG
MZ6.../1H + 1xLPG
MZ6...M + 2xLPG
MZ 6.../1M + 1xLPG
MZ6165H/M + 1xLPG

Oznake za narudžbu

Multiplex uređaj u „H” izvedbi s obostranim pristupom vozila, od 1 – 4 vrste goriva, od 2 – 8 pipaca + 1xLPG
Multiplex uređaj u „H” izvedbi s jednostranim pristupom vozila, L ili D od 1 – 4 vrsta goriva, od 1 – 4 pipaca + 1xLPG
Multiplex uređaj u „M” izvedbi s obostranim pristupom vozila, od 1 – 4 vrsta goriva, od 2 – 8 pipaca + 2xLPG
Multiplex uređaj u „M” izvedbi s jednostranim pristupom vozila, L ili D od 1 – 4 vrsta goriva, od 1 – 4 pipaca + 1xLPG
Visokoučinski 130 l uređaji za kamione i sl. + 1xLPG

Tehničke karakteristike LPG DIO

Maksimalni protok:	60 lit/min
Minimalni protok:	5 lit/min
Nominalni protok:	50 lit/min
Min. dozvoljena količina mjerenja:	5 lit
Osnovni obujam mjera:	500 cm ³
Obujam po mjernoj komori:	125 cm ³
Mjerljivi medij:	LPG
Radna temperatura okoline:	-30 do +40°C
Najveći radni tlak:	25 bar
Najmanji radni tlak:	1 bar
Nominalni otvor:	DN25
Najveća dozvoljena pogreška:	± 1%

Tehničke karakteristike OSTALA GORIVA

Kapacitet istakanja:	45, 75, 130 l/min
Medij:	benzin, diesel
Radna temperatura okoline:	- 30 do + 40°C
Najveća dozvoljena pogreška:	±0,25%
Kućište:	euro dizajn
Tip „H”:	privlačenje crijeva u stup, oprugom
Tip „M”:	namatanje crijeva u stup, kolotur i uteg
Hidraulika:	<ul style="list-style-type: none">• monoblok MB80 za protoke 45 i 75 l/min• lopatičasta pumpa Alfons Haar za protok 130 l/min• volumetri četvoroklipni sa integriranim impulsnim davačem
Istakačka crijeva i pipci:	Elaflex
Elektropogon:	el.motor 0,75 kw ; 1,5 kw EExe II T1, T2, T3
Rasvjeta:	2x18 W
Brojilo:	<ul style="list-style-type: none">• Elektronsko S&B T-20 sa integriranom napajajućom jedinicom.• Interna komunikacija CAN-BUS
Povezivanje:	RS 485/V11, T02, IFSF-LON, FA litražni impuls
Jakostrujni moduli:	L2/2, L3/1, L5/1 sa kontrolom motornog pogona, el.magnetnih ventila, svjetlosne signalizacije i rasvjete
Displeji:	LCD ili LED (prosvjetljeni LCD) programibilan sa 17 znamenkastim prikazom: <ul style="list-style-type: none">• 6 mjesta za prikaz ukupne cijene• 6 mjesta za prikaz izdane količine• 5 mjesta za prikaz jedinične cijene
Opcionalno:	<ul style="list-style-type: none">• GRD upravljačka elektronska jedinica za upravljanje aktivnim ekološkim sutavom povrata benzinskih para• Tipkovnica za predizbor količine ili iznosa

SCHEIDT&BACHMANN

TUBS

