



SCHEIDT&BACHMANN TUBS

Iskustvo i tehnologija za budućnost

**Mjerni uređaj za
istakanje goriva
serija MZ**



SCHEIDT&BACHMANN TUBS



Dolenica 20, Donji Stupnik, 10250 Lučko, Republika Hrvatska
telefon: 00385 1 65 31 139, 00385 1 65 30 679
telefaks: 00385 1 65 31 138 • email: sb-t@zg.t-com.hr

www.scheidt-bachmann-tubs.hr

Oznake za narudžbu

MZ 6...H	Multiplex uređaj u „H“ izvedbi s obostranim pristupom vozila, od 1 – 5 vrsta goriva, od 2 – 10 pipaca
MZ 6.../1H	Multiplex uređaj u „H“ izvedbi s jednostranim pristupom vozila L ili D, od 1 – 5 vrsta goriva, od 1 – 5 pipaca
MZ 6...M	Multiplex uređaj u „M“ izvedbi s obostranim pristupom vozila, od 1 – 5 vrsta goriva, od 2 – 10 pipaca
MZ 6.../1M	Multiplex uređaj u „M“ izvedbi s jednostranim pristupom vozila L ili D, od 1 – 5 vrsta goriva, od 1 – 5 pipaca
MZ 6165 H/M	Visokoučinski uređaji kapaciteta 130 l za kamione i sl.

Tehničke karakteristike

Kapacitet istakanja:	45, 75, 130 l/min
Medij:	benzin, diesel
Radna temperatura okoline:	- 30 do + 40 C
Najveća dozvoljena pogreška:	±0,25%
Kućište:	euro dizajn
Oblik „H“:	privlačenje crijeva u stup, oprugom
Oblik „M“:	namatanje crijeva u stup, kolotur i uteg
Hidraulika:	<ul style="list-style-type: none">• monoblok MB80 za protoke 45 i 75 l/min• lopatičasta pumpa Alfons Haar za protok 130 l/min• volumetri četvoroklipni sa integriranim impulsnim davačem
Istakačka crijeva i pipci:	Elaflex
Elektropogon:	el.motor 0,75 kw ; 1,5 kw EExe II T1, T2, T3
Rasvjeta:	2x18 W
Brojilo:	<ul style="list-style-type: none">• Elektronsko S&B T-20 sa integriranom napajajućom jedinicom• Interna komunikacija CAN-BUS
Povezivanje:	RS 485/V11, T02, IFSF-LON, FA litražni impulsi
Jakostrujni moduli:	L2/2, L3/1, L5/1 sa kontrolom motornog pogona, el.magnetnih ventila, svjetlosne signalizacije i rasvjete
Displeji:	LCD ili LED (prosvjetljeni LCD) programibilan sa 17 znamenkastim prikazom:
Opcionalno:	6 mjesta za prikaz ukupne cijene 6 mjesta za prikaz izdane količine 5 mjesta za prikaz jedinične cijene <ul style="list-style-type: none">• GRD upravljačka elektronska jedinica za upravljanje aktivnim ekološkim sutavom povrata benzinskih para• Tipkovnica za predizbor količine ili iznosa